



4. KEILRIEMEN

Gliederkeilriemen

POWERTWIST

mit abnehmbaren Gliedern



Gliederkeilriemen:

Diese Keilriemen bestehen aus auswechselbaren POLYURETHAN Gliedern. Deshalb können sie mühelos auf Antriebe mit fixen Achsabständen montiert werden.

Die Spannung und die Abnutzung werden durch einfachen Austausch von einem oder mehreren Gliedern ausgeglichen. Die Spannung ist auf 4% für die Längen 10, 13 und 17 mm und auf 5% für 22 mm einzustellen. Original Verpackung von 10 Meter Rolle aber alle Abmessungen können geliefert sein.


Ref.	Ø Riemen	Gruppe	PREIS / M
01731	10	Z	49.50
01732	13	A	52.00
01733	17	B	57.00
01734	22	C	78.00
01754	Ø 8mm Für Maschine T4 T4 M4 Ersetzt schwarze Veelos 00: 8 m		48.00

Messmethode:

Der Keilriemen wird auf die Antriebsscheiben gelegt und die Länge durch Auflegen auf die beiden Löcher angepasst.

Für die Sektionen 0/3L, A/4L und B/5L wird jedes 24. Glied und für C und D jedes 20. Glied entfernt.

Bemerkung: Jedes zehnte Glied ist durch einen Pfeil markiert. Für Antriebe mit mehreren Riemen müssen die Riemenlängen identisch sein.



Auseinandernehmen:



Zusammenfügen:



Verkaufsbedingungen: Rabatt : 5% ab 40 Meter pro Sorte.

10% ab 60 Meter pro Sorte.

15 % ab 80 Meter pro Sorte.

20 % ab 100 Meter pro Sorte.



Für die Montage wird der Gebrauch der Zange DIXILINK (Ref.1735 zu FR 17.00) empfohlen. Die Spannung wird folgendermassen eingestellt:

- Der Riemen wird auf den Antrieb gelegt und anschliessend abgenommen.
- Seine Länge wird um 8% gekürzt, was der Entnahme jedes zwölften Gliedes für Längen von 10 bis 17 mm entspricht und um 5% für eine Länge von 22 mm.
- Anschliessend wird der gekürzte Riemen montiert, um eine optimale Spannung zu erhalten.

Original Verpackung von 20 Meter Rolle aber alle Abmessungen können geliefert sein.

Réf.	Breite	Gruppe	PREIS / M
01744	15	---	43.00
01746	22	C	75.70



Gliederkeilriemen

V-LINK MAXI ROT

PowerTwist Plus ist ein sehr leicht montierbarer Gliederkeilriemen für alle Anwendungen.

Prädestiniert ist PowerTwist Plus für Problemfälle, bei denen herkömmliche Förderriemen häufig versagen oder sich die Montage sehr aufwendig gestaltet.

Es wird aus einem äusserst widerstandsfähigen Polyester/Polyurethangewebe hergestellt. Dieser Förderriemen ist gängigen PU Riemen vielfach überlegen, was sich beim Vergleich entscheidender Charakteristika dokumentiert leichte/schnelle Montage Keine Schweiß-, oder Verbindungswerkzeuge

Lange Lebensdauer

Praktisch wartungsfrei

Hohe Laufruhe/ geringer Geräuschpegel

Individuelle, satzkonstante Ablängung vor Ort

Hinterlässt keine Abdrücke

Teflonbeschichtete

Version—hochhitzebeständig bis 240°C

Supergripähnliche Oberfläche—ideal für Förderanwendungen die einen grossen Halt (Grip) benötigen.

Gliederkeilriemen

VEELOS SUPER POLYESTER

Der Keilriemen VEELOS Super Polyester gilt als sehr dauerhaft und widerstandsfähig für die Übertragung der Antriebskraft unter extremer Beanspruchung. Aus einer komplett beschichteten Neoprendecke bestehend, verfügt er über einen hohen Beuge- und Zugwiderstand und somit über eine extrem hohe Leistungsfähigkeit. Dieser Keilriemen von hoher Festigkeit bei jeglicher Beanspruchung überträgt bis zu 50% mehr Leistung.

Er wird in einem besonderen rotierenden Polymerisationsprozess hergestellt, bei dem die Polyesterdecke komplett durchtränkt wird. Durch seine komplett synthetische Beschaffenheit ist der Keilriemen VEELOS Super Polyester resistent gegen eine Vielzahl von Industrieölen, Fetten und Schmiermitteln. Seine Widerstandskraft gegen Ozon und Sauerstoff ist ausgezeichnet. Selbst nach längerer Beanspruchung bei Feuchtigkeit oder kompletter Wasseraussetzung zeigt die Polyesterdecke keine Abnutzungserscheinungen oder Schimmelbefall und behält seine hohe Widerstandskraft gegen Zugkräfte. Wie alle VEELOS Keilriemen besteht das Modell aus Superpolyester aus gleichen, nicht aneinander reibenden und nicht vibrierenden Gliedern.



Ref.	Breite	Länge	Gruppe	PREIS / M
01756	10	10 m	0	62.00
01757	13		A	63.00

**Verkaufsbedingungen: Rabatt : 5% ab 40 Meter pro Sorte.
10% ab 60 Meter pro Sorte.
15 % ab 80 Meter pro Sorte.
20 % ab 100 Meter pro Sorte.**



Gliederkeilriemen NU-T-Link / Super-t-Link

Die Riemen NuTlink (Sektion V) und SuperTlink (Sektion SP) bieten die Leistung V oder SP mit einer höheren Lebensdauer. Die Keilriemen mit abnehmbaren Gliedern aus Polyester/Polyurethan erweisen sich als bis zu 20 Mal widerstandsfähiger selbst unter extremsten Bedingungen.

- Hohe Widerstandsfähigkeit bei extremen Temperaturen (-40 bis 100°C).
- Hohe Widerstandsfähigkeit bei Schleifmitteln.
- Hohe Widerstandsfähigkeit bei Wasser, Dampf, Öl und den meisten chemischen Industrieprodukten.

Das Prinzip der abnehmbaren Elemente erlaubt eine einfache und schnellere Montage, selbst auf Mechanismen mit erschwertem Zugang. Die Riemen können durch einfaches Zusammenfügen der Glieder ohne Zerlegung des Mechanismus montiert werden.

Dieses Gliedersystem trägt dazu bei, den Lagerbestand zu verringern, denn die Riemen können an Ort und Stelle auf die gewünschte Länge angepasst werden durch Wegnehmen oder Hinzufügen der Elemente.

Die Riemen müssen nicht gewartet werden, denn die vorgegebene Spannung verändert sich nicht.

Die Konzeption der Gliederkeilriemen erlaubt eine Reduzierung der Vibrationen und der Funktionsgeräusche um 50%. Original Verpackung von 20 Meter Rolle aber alle Abmessungen können geliefert sein.


Der Riemen Nu-T-Link ist in jeder Standardsektion des Sektors

- Z/10, A/13, B/17, C/22, S/25, D/32, E/40, F/50 erhältlich.

Der Riemen Super-T-Link ist in den folgenden Sektionen erhältlich:

- SPZ, SPA, SPB, SPE

SUPER-T-LINK



Ref.	Ø Riemen	Gruppe	PREIS / M
02190	10	SP Z	153.00
02191	13	SP A	153.00

Die Spannung wird folgendermassen mit beigelegtem Werkzeug angepasst:

- Der Riemen wird zur Anpassung auf den Antrieb gelegt und anschliessend abgenommen.
- Seine Länge wird um 9% gekürzt, was einer Entnahme jedes elften Gliedes bei Längen von 10 bis 17 mm entspricht und einer Kürzung um 5% bei einer Länge von 22 mm.
- Anschliessend wird der gekürzte Riemen montiert, um eine optimale Spannung zu erhalten.

NU-T-LINK



Ref.	Ø Riemen	Gruppe	PREIS / M
01736	10	Z	64.00
01737	13	A	73.00
01738	17	B	76.00
01739	22	C	94.00
01740	25		138.00
01741	32	D	214.00

Verkaufsbedingungen: Rabatt : 5% ab 40 Meter pro Sorte.

10% ab 60 Meter pro Sorte.

15 % ab 80 Meter pro Sorte.

20 % ab 100 Meter pro Sorte.



Rundriemen

QUICK-GO POLYURETHAN

Die Riemen QUICK-GO unterscheiden sich von den üblichen Rundriemen durch ein patentiertes Endlossystem, bestehend aus einem Metallverbindungsstück, das in wenigen Sekunden aufgesteckt wird und kein spezielles Montagewerkzeug erfordert.

Der Gebrauch der Schneidezange QUICK-GO Ref. 1770 zu CHF 24.00 wird zur Montage empfohlen.

Original Verpackung von 30 Meter Rolle aber alle Abmessungen können geliefert sein.



Riemen			
Ref.	Ø Riemen	Ø Riemenscheibe	PREIS / M
01771	5	40	6.90
01772	6	50	8.15
01773	8	65	11.05
01774	10	80	13.50

Verbindung			
Ref.	Ø Riemen	Ø Riemenscheibe	PREIS
01776	5	40	1.85
01777	6	50	0.90
01778	8	65	0.90
01779	10	80	0.90
01780	13	100	0.90

Übertragbare Höchstleistung (PS) abhängig vom Riemendurchmesser

Geschwindigkeit (m/s)	Flaschenzug 40 mm	Flaschenzug 50 mm	Flaschenzug 65 mm	Flaschenzug 80 mm	Flaschenzug 100 mm
0.5	0.02	0.03	0.04	0.05	0.08
2.5	0.07	0.14	0.23	0.27	0.40
5.0	0.15	0.30	0.45	0.54	0.80
7.5	0.23	0.45	0.69	0.81	1.20
10.0	0.30	0.60	0.90	1.08	1.60
12.5	0.38	0.75	1.14	1.35	2.20
15.0	0.45	0.90	1.35	1.62	3.10

Verkaufsbedingungen: Rabatt: 10% ab 30 Meter pro Sorte.
10% ab 25 Verbindungen pro Sorte.



Elastische Endlosriemen

ASCO-CORDEX

Perlon rot

Anwendungsbeispiele:

Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen Schaublin 102, Ewag, Technica usw. Diese Riemen werden besonders für Maschinen mit hohen Geschwindigkeiten oder starkem Antrieb empfohlen.

Bitte angeben: Die Schnurlänge entspricht der Arbeitslänge. Es handelt sich auf jeden Fall um die Schnurlänge über beide Antriebsscheiben. In Anbetracht der Elastizität werden die Riemen in freier Länge geliefert, was 10 bis 12% weniger Arbeitslänge entspricht.

Länge	Ø = 3		Ø = 4		Ø = 5	
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS
250 - 499	01855	10.70	01878	11.25	01912	12.00
500 - 799	01856	11.00	01879	11.45	01913	12.35
800 - 999	01857	9.80	01880	10.25	01914	10.45
1000 - 1099	01858	8.40	01881	8.60	01915	11.00
1100 - 1199	01859	9.15	01882	9.50	01916	12.00
1200 - 1299	01860	9.90	01883	11.15	01917	13.00
1300 - 1399	01861	10.70	01884	12.00	01918	13.90
1400 - 1499	01862	11.45	01885	12.80	01919	15.00
1500 - 1599	01863	12.25	01886	13.65	01920	15.95
1600 - 1699	01864	13.00	01887	14.55	01921	16.95
1700 - 1799	01865	13.65	01888	15.30	01922	17.95
1800 - 1899	01866	14.45	01889	16.20	01923	18.95
1900 - 1999	01867	16.20	01890	17.05	01924	19.95
2000 - 2099	01868	15.95	01891	17.85	01925	20.80
2100 - 2199	01869	16.85	01892	18.70	01926	21.90
2200 - 2299	01870	17.40	01893	19.60	01927	22.90
2300 - 2399	01871	18.30	01894	20.35	01928	23.90
2400 - 2499	01872	19.05	01895	21.25	01929	24.90
2500 - 2599	01873	19.70	01896	22.00	01930	25.85
2600 - 2699	01874	20.50	01897	23.00	01931	26.85
2700 - 2799	01875	21.35	01898	23.90	01932	27.75
2800 - 2899	01876	22.00	01899	24.65	01933	28.85
2900 - 2999	01877	22.80	01900	25.45	01934	29.85
3000 - 3099			01901	26.40	01935	30.80
3100 - 3199			01902	27.20	01936	31.80
3200 - 3299			01903	28.05	01937	32.80
3300 - 3399			01904	28.95	01938	33.80
3400 - 3499			01905	29.70	01939	34.65
3500 - 3599			01906	30.70	01940	35.75
3600 - 3699			01907	31.50	01941	36.75
3700 - 3799			01908	32.25	01942	37.75
3800 - 3899			01909	33.25	01943	38.75
3900 - 3999			01910	34.00	01944	39.75
4000 - 4099			01911	34.90	01945	40.70
4100 - 4499					01946	44.70

Preis auf Anfrage



Elastische Endlosriemen

ASCO-CORDEX

PERLON ROT



Bitte angeben: Die Schnurlänge entspricht der Arbeitslänge. Es handelt sich auf jeden Fall um die Schnurlänge über beide Antriebsscheiben. In Anbetracht der Elastizität werden die Riemen in freier Länge geliefert, was 10 bis 12% weniger Arbeitslänge entspricht.

Länge	Ø = 6		Ø = 8		Ø = 10	
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS
250 - 499	01947	13.00	01981	24.35		
500 - 799	01948	18.00	01982	24.65		
800 - 999	01949	14.20	01983	24.90	02014	39.05
1000 - 1099	01950	15.65	01984	27.40	02015	42.80
1100 - 1199	01951	24.55	01985	29.85	02016	46.90
1200 - 1299	01952	18.50	01986	32.35	02017	50.75
1300 - 1399	01953	19.95	01987	34.90	02018	54.70
1400 - 1499	01954	21.35	01988	37.40	02019	58.65
1500 - 1599	01955	22.70	01989	39.85	02020	62.40
1600 - 1699	01956	24.10	01990	42.35	02021	66.35
1700 - 1799	01957	25.45	01991	44.90	02022	70.30
1800 - 1899	01958	26.95	01992	47.30	02023	73.95
1900 - 1999	01959	28.40	01993	49.75	02024	78.00
2000 - 2099	01960	29.70	01994	52.05	02025	81.95
2100 - 2199	01961	31.25	01995	54.80	02026	85.95
2200 - 2299	01962	32.70	01996	57.20	02027	89.80
2300 - 2399	01963	34.00	01997	59.75	02028	93.65
2400 - 2499	01964	35.45	01998	62.30	02029	97.60
2500 - 2599	01965	36.85	01999	64.70	02030	101.45
2600 - 2699	01966	38.20	02000	67.00	02031	105.20
2700 - 2799	01967	39.75	02001	69.75	02032	109.25
2800 - 2899	01968	41.15	02002	72.30	02033	113.10
2900 - 2999	01969	42.60	02003	74.70	02034	117.05
3000 - 3099	01970	43.90	02004	77.25	02035	121.00
3100 - 3199	01971	45.35	02005	79.75	02036	124.75
3200 - 3299	01972	46.75	02006	82.10	02037	128.30
3300 - 3399	01973	48.20	02007	84.70	02038	132.90
3400 - 3499	01974	49.65	02008	87.15	02039	136.30
3500 - 3599	01975	50.85	02009	90.10	02040	139.85
3600 - 3699	01976	52.50	02010	92.10	02041	144.45
3700 - 3799	01977	53.90	02011	94.60	02042	147.85
3800 - 3899	01978	55.25	02012	97.05	02043	152.50
3900 - 3999	01979	56.65	02013	99.35	02044	156.00
4000 - 4099						
4100 - 4499	01980	63.60				

Preis auf Anfrage

Verkaufsbedingungen: Rabatt: 10 % ab 25 Stück pro Sorte.
15 % ab 50 Stück pro Sorte.
20 % ab 100 Stück pro Sorte.
25 % ab 200 Stück pro Sorte.
30 % ab 300 Stück pro Sorte.



Steife Endlosriemen

ASCO-STAR

Perlon, gelb



Anwendungsbeispiele:

Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen Schaublin 102, Ewag, Posalux, Technica usw. Diese sehr widerstandsfähigen Riemen werden besonders für Maschinen mit hohen Geschwindigkeiten empfohlen.

Bitte angeben: Die Schnurlänge entspricht der Arbeitslänge.

Länge	Ø = 3		Ø = 4		Ø = 5	
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS
1000 - 1099	02050		02074		02098	13.45
1100 - 1199	02051		02075		02099	
1200 - 1299	02052		02076		02100	
1300 - 1399	02053		02077		02101	
1400 - 1499	02054		02078		02102	15.85
1500 - 1599	02055		02079		02103	
1600 - 1699	02056		02080	15.10	02104	
1700 - 1799	02057		02081	43.40	02105	
1800 - 1899	02058		02082		02106	34.00
1900 - 1999	02059		02083		02107	
2000 - 2099	02060		02084		02108	
2100 - 2199	02061		02085		02109	
2200 - 2299	02062		02086		02110	
2300 - 2399	02063		02087		02111	
2400 - 2499	02064		02088		02112	
2500 - 2599	02065		02089		02113	
2600 - 2699	02066		02090		02114	
2700 - 2799	02067		02091		02115	
2800 - 2899	02068		02092		02116	
2900 - 2999	02069		02093		02117	
3000 - 3199	02070		02094	26.00	02118	
3200 - 3499	02071		02095	20.45	02119	35.00
3500 - 3999	02072		02096		02120	33.00
4000 - 4499	02073		02097	24.55	02121	35.40

Verkaufsbedingungen : Rabatt: 10% ab25 Stück pro Sorte.
15 % ab50 Stück pro Sorte.
20 % ab100 Stück pro Sorte.



Steife Endlosriemen

ASCO-STARR

Perlon, gelb



Anwendungsbeispiel :

Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen Schaublin 102, Ewag, Posalux, Technica, etc. Diese Riemen sind sehr widerstandsfähig und werden besonders für Maschinen mit hohen Geschwindigkeiten empfohlen.

Bitte angeben: Die Schnurlänge entspricht der Arbeitslänge.

Länge	Ø = 3		Ø = 4		Ø = 5		
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	
1000 - 1099	02122	15.65	02146		02167		
1100 - 1199	02123	Preis auf Anfrage	02147		02168		
1200 - 1299	02124		02148		02169		
1300 - 1399	02125		02149		02170		
1400 - 1499	02126		02150		02171		
1500 - 1599	02127		02151		02172		
1600 - 1699	02128	Preis auf Anfrage	02152	Preis auf Anfrage	02173	Preis auf Anfrage	
1700 - 1799	02129		02153		02174		
1800 - 1899	02130		41.00		02154		02175
1900 - 1999	02131				02155		02176
2000 - 2099	02132				02156		02177
2100 - 2199	02133	14.90	02157	02178			
2200 - 2299	02134	15.70	02158	02179			
2300 - 2399	02135	Preis auf Anfrage	02159	Preis auf Anfrage	02180	Preis auf Anfrage	
2400 - 2499	02136		02160		02181		
2500 - 2599	02137		02161		02182		
2600 - 2699	02138		02162		02183		
2700 - 2799	02139		02163		02184		
2800 - 2899	02140		02164	02185			
2900 - 2999	02141		02165	02186			
3000 - 3199	02142		02166	02187			
3200 - 3499	02143						
3500 - 3999	02144						
4000 - 4499	02145						

Verkaufsbedingungen : Rabatt: 10% ab25 Stück pro Sorte.
15 % ab50 Stück pro Sorte.
20 % ab100 Stück pro Sorte.



KEILRIEMEN VOM TYP XP

ABSCHNITT XPZ / 3VX				ABSCHNITT XPA		ABSCHNITT XPB / 5VX		Abschnitt XPC	
Ref.		00000		Ref.	00000	Ref.	00000	Ref.	00000
Referenzlänge (mm)	Design. des Keilriemen (Inch)	Referenzlänge (mm)	Design. des Keilriemen (Inch)	Referenzlänge (mm)	Design. des Keilriemen (Inch)	Referenzlänge (mm)	Design. des Keilriemen (Inch)	Referenzlänge (mm)	
UC QM = 25 Stücke cad.	UC QM = 10 Stücke cad.			UC QM = 25 Stücke cad.		UC QM = 10 Stücke cad.		UC QM = 10 Stücke cad.	
587		1262	3VX 500	707	1700	1250		2000	
612		1287		732	1750	1320		2120	
630	3VX 355	1312		757	1757	1400		2240	
637		1320		782	1800	1500	5VX 750	UC QM = 5 Stücke cad.	
662		1337	3VX 530	800	1882	1600			
670	3VX 265	1362		807	1900	1700	5VX 800	2360	
687		1387		832	2000	1800		2500	
710	3VX 280	1400		850	2120	1850	5VX 850	2650	
730		1412	3VX 560	857	2240	1900		2800	
737		1437		882		2000	5VX 900	2800	
750		1462		900	UC QM = 10 Stücke cad.	2020		3000	
762	3VX 300	1487		907		2120	5VX 950	3150	
772		1500		932	2360	2150		3350	
787		1512		950	2500	2240		3550	
800	3VX 315	1537		957	2650	2280	5VX 1060		
812		1562		982	2800	2360			
825		1587		1000	3000	2400	5VX 1120		
837		1600	3VX 630	1007	3150	2500			
850	3VX 335	1612		1030	3350	2650			
862		1662		1060	3550	2680	5VX 1320		
875		1700	3VX 670	1082		2800	5VX 1400		
887		1750		1107		2840			
900	3VX 355	1762		1120		3000			
912		1800	3VX 710	1132		3150			
925		1850		1157		3350			
937		1900	3VX 750	1180		3350			
950	3VX 375	1950		1207					
962		2000		1232					
987		2120		1250					
1000		2150	3VX 850	1257					
1012	3VX 400	2240		1272					
1037				1282					
1060				1307					
1077	3VX 425			1320					
1087		2360		1332					
1112		2500		1357					
1120		2540	3VX 1000	1382					
1137	3VX 450	2650		1400					
1162		2690	3VX 1060	1432					
1180		2800		1450					
1187		2840	3VX 1120	1457					
1202	3VX 475	3000	3VX 1180	1482					
1212		3150		1500					
1237		3350	3VX 1320	1507					
1250		3550	3VX 1400	1532					
				1557					
				1582					
				1600					
				1607					
				1632					

KEILRIEMEN VOM TYP VB

KLASSISCHES VB/Z		KLASSISCHES VB/A		KLASSISCHES VB/B		KLASSISCHES VB/C	
Ref.	Referenzlänge (mm)	Ref.	Referenzlänge (mm)	Ref.	Referenzlänge (mm)	Ref.	Referenzlänge (mm)
00000	312-2500	00000	437-5000	00000	610-7100	00000	1148-8000

Verkaufsbedingungen: Preis und Lieferzeiten auf Anfrage



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434

FAX : +41 32 724 3436

EMAIL : INFO@SCHURCH-ASCO.COM

WEB : WWW.SCHURCH-ASCO.COM



Endlosriemen

POLYCORD

POLYURETHAN, GRÜN

Aufgrund ihrer hohen Beweglichkeit ermöglichen die Polycord-Rundriemen unbegrenzte Richtungswechsel. Zudem fungieren sie, dank hoher Elastizität, als Sicherheitselemente, da Ruckbewegungen und Überlastung vermieden werden und damit die Lebensdauer erhöht wird. Kostspielige Zwischenelemente sind nicht erforderlich. Ihre physischen und chemischen Eigenschaften sind in vielen Bereichen aussergewöhnlich: z.B. ist der Hydrolysewiderstand leicht erhöht gegenüber dem der meisten bekannten Elastomer-Polyurethane. So erweisen sich die antistatischen Polycord-Rundriemen als wasser-, öl-, fett- und benzolresistent. Dank ihrer engen Durchmesser-toleranzen garantieren die Polycord-Rundriemen sehr gleichmässige Umdrehungszahlen. Original Verpackung von 30 Meter Rolle aber alle Abmessungen können geliefert sein.

Anwendung:

Mechanische Maschinen- und Apparatekonstruktion, Präzisions- und Uhrenindustriemechanik, Bohrmaschinen, Ölpumpen, Pantographen, Zubehör für Drehmaschinen, Textil- und Kleidungsindustrie, Spuler, Nähmaschinen, Wattenmaschinen, etc.

Ref.	Ø Riemen	PREIS / M
01810	2	2.25
01811	3	3.35
01812	4	4.40
01813	5	6.35
01814	6	9.40

Ref.	Ø Riemen	PREIS / M
01815	7	9.60
01816	8	12.00
01817	10	19.00
01818	12	20.45
01819	15	29.50

Verkaufsbedingungen: Rabatt: 5 % ab 60 Meter pro Sorte.
10 % ab 120 Meter pro Sorte.

Haftspray

WEICON



WEICON Transmission Belt Spray ist eine transparente Beschichtung auf Basis synthetischer Elastomere für stark beanspruchte Übertragungsriemen aller Art.

Es verlängert die Lebensdauer von Riemen, verlängert die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen, verhindert das Durchrutschen des Riemens, überträgt die volle Antriebskraft, beseitigt und verhindert Quietschen usw.

WEICON Transmission Belt Spray ist für alle Arten von Riemen und Bändern aus gängigen Materialien geeignet, z. Ex. aus Stoff, Leder, Gummi oder PVC.

Ref.	Bezeichnung	Menge	Preis
00799	WEICON	400 ml	23.00

Verkaufsbedingungen: Rabatt: 10% von 10 Stück



Rundriemen

CLEAR-GO SUPREME

rund, Polyurethan

Rundriemen mit rauher Oberfläche. Dieser Riemen kann mit Hilfe einer speziellen Schweißmaschine zu einem Endlosriemen zusammengeschweisst werden.

Original Verpackung von 30 Meter Rolle aber alle Abmessungen können geliefert sein.



Ref.	Ø Riemen	Preis
01760	2	2.20
01761	3	2.95
01762	4	3.00
01763	5	4.40
01764	6	6.85
01765	7	6.85
01766	8	8.45
01767	10	11.35
01768	12	14.10

Verkaufsbedingungen: Rabatt: 10% ab 120 Meter pro Sorte.
5% ab 60 Meter pro Sorte.

Flachriemen

ASCO-VIS

Synthetik, sehr biegsam

Original Verpackung von 30 Meter Rolle aber alle Abmessungen können geliefert sein.



Ref.	Bezeichnung	Menge	Preis
01809	FIXOL Kleber	40 g	19.00

Breite	Lieferbar ab Lager außer Verkauf C 10 SX, Dicke 1,4		3 Wochen Vorlaufzeit D 20 SX, Dicke 2,2	
	Ref.	Preis	Ref.	Preis
5	01785	5.60	01797	7.40
7	01786	5.85	01798	7.70
10	01787	7.00	01799	7.90
15	01788	8.80	01800	10.55
20	01789	12.80	01801	14.15
25	01790	14.00	01802	17.60
30	01791	16.35	01803	21.20
35	01792	19.50	01804	24.80
40	01793	25.65	01805	28.00
45	01794	26.40	01806	31.35
50	01795	28.00	01807	35.20
60	01796	33.00	01808	41.80



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434

FAX : +41 32 724 3436

EMAIL : INFO@SCHURCH-ASCO.COM

WEB : WWW.SCHURCH-ASCO.COM

Flache Endlosriemen

POWERBAND

*Hohes Leistungsvermögen,
Synthetik, blau, Dicke 2 mm*

Verkaufsbedingungen: Nettopreise.



Länge	Breite = 5		Breite = 10		Breite = 15	
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS
800 - 899	08903	21.15	08928	27.65	08953	32.70
900 - 999	08904	21.70	08929	28.65	08954	34.35
1000 - 1099	08905	23.25	08930	30.15	08955	36.25
1100 - 1199	08906	24.20	08931	31.90	08956	38.30
1200 - 1299	08907	25.30	08932	33.65	08957	40.00
1300 - 1399	08908	27.10	08933	34.75	08958	41.75
1400 - 1499	08909	27.85	08934	36.25	08959	43.60
1500 - 1599	08910	29.15	08935	38.30	08960	45.35
1600 - 1699	08911	29.95	08936	39.90	08961	47.15
1700 - 1799	08912	31.30	08937	41.25	08962	48.70
1800 - 1899	08913	33.20	08938	42.35	08963	50.40
1900 - 1999	08914	34.35	08939	43.50	08964	51.80
2000 - 2099	08915	35.30	08940	45.55	08965	53.15
2100 - 2199	08916	36.35	08941	47.25	08966	55.95
2200 - 2299	08917	37.75	08942	47.95	08967	56.40
2300 - 2399	08918	39.15	08943	49.65	08968	58.35
2400 - 2499	08919	40.00	08944	51.25	08969	60.00
2500 - 2599	08920	41.10	08945	52.80	08970	60.95
2600 - 2699	08921	42.25	08946	54.00	08971	63.40
2700 - 2799	08922	43.60	08947	56.00	08972	62.15
2800 - 2899	08923	44.85	08948	57.40	08973	66.35
2900 - 2999	08924	45.95	08949	58.70	08974	68.35



Flache Endlosriemen

POWERBAND

Hohes Leistungsvermögen,
Synthetik, blau, Dicke 2 mm



Länge	Breite = 20		Breite = 25		Breite = 30	
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS
800 - 899	08978	38.30	09003	42.90	09028	48.70
900 - 999	08979	40.00	09004	45.80	09029	51.80
1000 - 1099	08980	41.75	09005	47.95	09030	54.00
1100 - 1199	08981	44.40	09006	51.25	09031	56.40
1200 - 1299	08982	46.70	09007	53.30	09032	59.60
1300 - 1399	08983	48.65	09008	56.00	09033	62.35
1400 - 1499	08984	50.40	09009	57.85	09034	64.40
1500 - 1599	08985	52.80	09010	60.05	09035	67.25
1600 - 1699	08986	54.00	09011	63.15	09036	69.75
1700 - 1799	08987	56.00	09012	64.90	09037	72.40
1800 - 1899	08988	58.35	09013	66.80	09038	74.55
1900 - 1999	08989	60.05	09014	68.75	09039	77.05
2000 - 2099	08990	62.75	09015	71.45	09040	80.35
2100 - 2199	08991	63.85	09016	73.30	09041	82.45
2200 - 2299	08992	65.45	09017	74.85	09042	84.90
2300 - 2399	08993	68.35	09018	77.35	09043	87.10
2400 - 2499	08994	69.75	09019	79.45	09044	89.00
2500 - 2599	08995	71.40	09020	81.60	09045	91.55
2600 - 2699	08996	73.25	09021	83.50	09046	94.05
2700 - 2799	08997	74.95	09022	85.70	09047	96.05
2800 - 2899	08998	76.10	09023	87.55	09048	97.75
2900 - 2999	08999	78.30	09024	89.00	09049	99.45
	Breite = 35		Breite = 40		Breite = 45	
800 - 899	09053	53.15	09078	58.75	09103	64.90
900 - 999	09054	57.40	09079	62.75	09104	68.35
1000 - 1099	09055	60.05	09080	65.45	09105	71.45
1100 - 1199	09056	62.75	09081	69.75	09106	75.70
1200 - 1299	09057	65.45	09082	72.55	09107	79.45
1300 - 1399	09058	68.75	09083	74.85	09108	82.45
1400 - 1499	09059	71.40	09084	78.65	09109	85.95
1500 - 1599	09060	74.55	09085	81.60	09110	89.00
1600 - 1699	09061	77.75	09086	83.45	09111	92.70
1700 - 1799	09062	79.95	09087	87.30	09112	96.20
1800 - 1899	09063	82.45	09088	90.90	09113	99.10
1900 - 1999	09064	85.60	09089	94.05	09114	102.25
2000 - 2099	09065	88.40	09090	97.75	09115	106.05
2100 - 2199	09066	90.90	09091	100.20	09116	109.40
2200 - 2299	09067	94.05	09092	103.40	09117	112.50
2300 - 2399	09068	96.20	09093	105.10	09118	115.65
2400 - 2499	09069	99.10	09094	108.20	09119	118.10
2500 - 2599	09070	101.55	09095	111.45	09120	122.05
2600 - 2699	09071	104.05	09096	114.70	09121	124.30
2700 - 2799	09072	105.80	09097	117.00	09122	127.40
2800 - 2899	09073	108.00	09098	119.50	09123	129.80
2900 - 2999	09074	110.20	09099	121.80	09124	132.75



Schurch Asco SA



Partenaire et Savoir-faire

AV. DU 1ER MARS 33, CP 3052
CH-2001 NEUCHÂTEL
SUISSE

TÉL : +41 32 724 3434

FAX : +41 32 724 3436

EMAIL : INFO@SCHURCH-ASCO.COM

WEB : WWW.SCHURCH-ASCO.COM



Flache Endlosriemen

POWERBAND

Hohes Leistungsvermögen,
Synthetik, blau, Dicke 2 mm

Länge	Breite = 50		Breite = 60		Breite = 70	
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS
800 - 899	09128	70.40	09153	81.95	09178	93.55
900 - 999	09129	75.00	09154	87.40	09179	99.40
1000 - 1099	09130	78.40	09155	91.75	09180	104.70
1100 - 1199	09131	82.45	09156	96.75	09181	109.80
1200 - 1299	09132	86.45	09157	100.45	09182	114.60
1300 - 1399	09133	90.00	09158	105.45	09183	119.80
1400 - 1499	09134	94.05	09159	108.75	09184	125.05
1500 - 1599	09135	98.20	09160	113.60	09185	129.65
1600 - 1699	09136	101.15	09161	118.55	09186	135.10
1700 - 1799	09137	104.95	09162	122.65	09187	139.70
1800 - 1899	09138	109.00	09163	126.75	09188	144.40
1900 - 1999	09139	111.85	09164	130.20	09189	148.65
2000 - 2099	09140	115.75	09165	135.10	09190	153.15
2100 - 2199	09141	119.25	09166	138.25	09191	158.95
2200 - 2299	09142	123.15	09167	143.20	09192	163.40
2300 - 2399	09143	126.30	09168	146.40	09193	167.35
2400 - 2499	09144	129.55	09169	149.90	09194	171.00
2500 - 2599	09145	132.40	09170	153.55	09195	174.45
2600 - 2699	09146	135.75	09171	156.95	09196	178.55
2700 - 2799	09147	138.25	09172	160.50	09197	182.35
2800 - 2899	09148	141.35	09173	163.55	09198	186.10
2900 - 2999	09149	144.65	09174	166.90	09199	216.40
	Breite = 80		Breite = 90		Breite = 100	
800 - 899	09203	105.60	09228	117.80	09253	129.25
900 - 999	09204	112.10	09229	123.85	09254	136.50
1000 - 1099	09205	119.25	09230	131.25	09255	144.20
1100 - 1199	09206	123.70	09231	137.70	09256	151.50
1200 - 1299	09207	129.25	09232	144.30	09257	158.00
1300 - 1399	09208	134.85	09233	150.75	09258	165.25
1400 - 1499	09209	140.35	09234	157.20	09259	171.40
1500 - 1599	09210	145.90	09235	162.80	09260	178.35
1600 - 1699	09211	151.75	09236	169.20	09261	184.85
1700 - 1799	09212	157.20	09237	175.40	09262	192.45
1800 - 1899	09213	162.00	09238	181.25	09263	198.90
1900 - 1999	09214	167.35	09239	186.90	09264	204.60
2000 - 2099	09215	173.00	09240	193.15	09265	211.60
2100 - 2199	09216	178.95	09241	198.95	09266	218.10
2200 - 2299	09217	184.15	09242	205.10	09267	224.20
2300 - 2399	09218	188.55	09243	210.50	09268	229.65
2400 - 2499	09219	193.05	09244	215.15	09269	234.70
2500 - 2599	09220	197.60	09245	220.50	09270	239.75
2600 - 2699	09221	201.60	09246	225.85	09271	244.85
2700 - 2799	09222	206.15	09247	230.80	09272	250.20
2800 - 2899	09223	210.90	09248	235.80	09273	254.95
2900 - 2999	09224	215.30	09249	240.85	09274	260.25



Flache Endlosriemen

Leistungsvermögen, Synthetik


Diese flachen, aus synthetischen Fasern verschiedener Dicke bestehenden Endlosriemen HEVALOID werden mit synthetischem Gummi imprägniert und anschließend vulkanisiert. Das Ergebnis ist ein leiser, biegefähiger Riemen. Durch seinen 90% Nutzeffekt mit erhöhter Biegefähigkeit ist er sehr energiesparend. Diese Transmissionsriemen sind resistent gegen Öl, Säuren und Waschmittel. Sie ertragen ständige Temperaturen von 100°C. Um optimale Resultate zu erzielen, sollten die Antriebsscheiben keine Randleisten haben. Eine einheitliche Oberfläche ist ausschlaggebend für den Riemenlauf. Bei allen Antrieben mit Flachriemen sollte eine Antriebsscheibe gewölbt sein, um eine gute Führung zu gewährleisten.

HEVALOID




Verkaufsbedingungen: Nettopreise.


Richtige Form, die eine gute Führung und lange Lebensdauer gewährleistet.



Anwendbar für eine Länge von weniger als 20 m.



Falsche Form, auf jeden Fall zu vermeiden.



Die in rot (525) angegebene Riemendicke beträgt 1.5 mm, alle weiteren (535) 2 mm.

Länge	Breite = 5		Breite = 10		Breite = 15	
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS
500 - 599	07600	15,50	07625	20,10	07650	24,60
600 - 699	07601	16,55	07626	21,65	07651	24,65
700 - 799	07602	17,55	07627	23,05	07652	27,50
800 - 899	07603	19,15	07628	25,00	07653	39,15
900 - 999	07604	19,75	07629	26,10	07654	41,15
1000 - 1099	07605	21,25	07630	27,50	07655	43,25
1100 - 1199	07606	22,00	07631	29,25	07656	45,60
1200 - 1299	07607	23,05	07632	30,55	07657	47,95
1300 - 1399	07608	24,60	07633	31,80	07658	50,00
1400 - 1499	07609	25,45	07634	33,00	07659	52,30
1500 - 1599	07610	26,50	07635	34,70	07660	54,30
1600 - 1699	07611	27,35	07636	36,35	07661	56,45
1700 - 1799	07612	28,50	07637	37,70	07662	58,20
1800 - 1899	07613	30,40	07638	38,55	07663	60,50
1900 - 1999	07614	31,35	07639	40,75	07664	62,10
2000 - 2099	07615	32,05	07640	41,50	07665	63,75
2100 - 2199	07616	33,10	07641	42,70	07666	66,20
2200 - 2299	07617	34,35	07642	43,60	07667	67,90
2300 - 2399	07618	35,65	07643	45,05	07668	69,75
2400 - 2499	07619	36,35	07644	46,65	07669	71,90
2500 - 2599	07620	37,45	07645	47,95	07670	72,90
2600 - 2699	07621	38,45	07646	49,25	07671	76,10
2700 - 2799	07622	39,60	07647	50,95	07672	77,65
2800 - 2899	07623	40,90	07648	52,10	07673	79,35
2900 - 2999	07624	41,75	07649	53,35	07674	81,80



HEVALOID

Flache Endlosriemen, Synthetik

Die Dicke der Riemen deren Preis in Rot 525 hervorgehoben ist beträgt 1.5 mm und die der anderen 535 beträgt 2 mm

Länge	Breite = 20		Breite = 25		Breite = 30	
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS
500 - 599	07675	27,50	07700	31,90	07725	36,25
600 - 699	07676	30,10	07701	34,70	07726	38,90
700 - 799	07677	32,70	07702	36,85	07727	41,60
800 - 899	07678	45,60	07703	51,40	07728	58,20
900 - 999	07679	47,95	07704	54,85	07729	60,10
1000 - 1099	07680	49,90	07705	57,45	07730	64,85
1100 - 1199	07681	53,25	07706	61,30	07731	67,90
1200 - 1299	07682	55,65	07707	63,75	07732	71,00
1300 - 1399	07683	58,20	07708	67,00	07733	74,55
1400 - 1499	07684	60,50	07709	69,50	07734	77,35
1500 - 1599	07685	63,15	07710	71,90	07735	80,35
1600 - 1699	07686	64,70	07711	75,15	07736	83,35
1700 - 1799	07687	67,15	07712	77,65	07737	86,55
1800 - 1899	07688	69,75	07713	79,95	07738	89,50
1900 - 1999	07689	71,85	07714	82,25	07739	92,25
2000 - 2099	07690	75,15	07715	85,70	07740	96,20
2100 - 2199	07691	76,55	07716	87,65	07741	98,45
2200 - 2299	07692	78,40	07717	89,70	07742	101,70
2300 - 2399	07693	81,80	07718	92,60	07743	104,25
2400 - 2499	07694	83,35	07719	95,25	07744	106,85
2500 - 2599	07695	85,70	07720	97,80	07745	109,80
2600 - 2699	07696	87,65	07721	100,10	07746	112,50
2700 - 2799	07697	89,65	07722	102,80	07747	114,95
2800 - 2899	07698	91,10	07723	104,85	07748	117,25
2900 - 2999	07699	92,95	07724	106,85	07749	119,00
	Breite = 35		Breite = 40		Breite = 45	
500 - 599	07750	39,60	07775	43,35	07800	47,15
600 - 699	07751	42,80	07776	46,95	07801	51,40
700 - 799	07752	45,95	07777	50,95	07802	55,45
800 - 899	07753	63,75	07778	70,40	07803	77,65
900 - 999	07754	68,55	07779	75,15	07804	81,80
1000 - 1099	07755	71,85	07780	78,40	07805	85,70
1100 - 1199	07756	75,15	07781	83,35	07806	90,70
1200 - 1299	07757	78,40	07782	86,90	07807	95,25
1300 - 1399	07758	82,25	07783	89,65	07808	98,45
1400 - 1499	07759	85,35	07784	94,15	07809	102,95
1500 - 1599	07760	89,50	07785	97,80	07810	106,80
1600 - 1699	07761	92,95	07786	100,10	07811	110,90
1700 - 1799	07762	95,75	07787	104,70	07812	115,25
1800 - 1899	07763	98,45	07788	108,90	07813	118,55
1900 - 1999	07764	102,40	07789	112,50	07814	122,25
2000 - 2099	07765	105,90	07790	116,70	07815	126,90
2100 - 2199	07766	108,90	07791	120,00	07816	130,90
2200 - 2299	07767	112,25	07792	123,85	07817	134,65
2300 - 2399	07768	115,25	07793	126,05	07818	138,30
2400 - 2499	07769	118,55	07794	129,65	07819	141,50
2500 - 2599	07770	121,85	07795	133,45	07820	146,10
2600 - 2699	07771	124,65	07796	137,45	07821	149,05
2700 - 2799	07772	126,75	07797	140,05	07822	151,50
2800 - 2899	07773	129,55	07798	143,05	07823	155,40
2900 - 2999	07774	132,10	07799	145,90	07824	159,20



Flache Endlosriemen, Synthetik

HEVALOID

Die Dicke der Riemen, deren Preis in Rot (525) hervorgehoben ist, beträgt 1.5 mm und die der anderen (535) beträgt 2 mm.

Länge	Breite = 50		Breite = 60		Breite = 70	
	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS	Ref.	PREIS
500 - 599	07825	52,00	07850	59,55	07875	68,35
600 - 699	07826	55,95	07851	64,90	07876	74,55
700 - 799	07827	60,25	07852	70,10	07877	79,95
800 - 899	07828	84,10	07853	98,05	07878	112,25
900 - 999	07829	89,80	07854	104,35	07879	118,55
1000 - 1099	07830	93,90	07855	109,95	07880	125,15
1100 - 1199	07831	98,65	07856	116,20	07881	131,50
1200 - 1299	07832	103,45	07857	121,60	07882	137,30
1300 - 1399	07833	107,75	07858	126,20	07883	143,45
1400 - 1499	07834	112,50	07859	130,40	07884	149,80
1500 - 1599	07835	117,45	07860	135,95	07885	155,30
1600 - 1699	07836	121,20	07861	142,05	07886	163,00
1700 - 1799	07837	125,75	07862	146,80	07887	193,30
1800 - 1899	07838	130,45	07863	151,75	07888	172,95
1900 - 1999	07839	133,85	07864	156,10	07889	178,25
2000 - 2099	07840	138,70	07865	161,80	07890	183,40
2100 - 2199	07841	142,50	07866	165,90	07891	190,45
2200 - 2299	07842	147,65	07867	171,40	07892	195,70
2300 - 2399	07843	151,40	07868	175,60	07893	200,35
2400 - 2499	07844	154,85	07869	179,60	07894	204,85
2500 - 2599	07845	158,60	07870	184,15	07895	209,60
2600 - 2699	07846	162,45	07871	188,05	07896	213,95
2700 - 2799	07847	165,85	07872	192,15	07897	218,55
2800 - 2899	07848	169,10	07873	195,80	07898	223,10
2900 - 2999	07849	173,25	07874	200,10	07899	227,65
	Breite = 80		Breite = 90		Breite = 100	
500 - 599	07900	77,55	07925	86,80	07950	94,65
600 - 699	07901	83,70	07926	93,45	07951	102,95
700 - 799	07902	90,15	07927	100,25	07952	110,25
800 - 899	07903	126,60	07928	141,20	07953	154,55
900 - 999	07904	134,40	07929	148,55	07954	161,80
1000 - 1099	07905	142,90	07930	157,35	07955	172,60
1100 - 1199	07906	148,10	07931	164,90	07956	181,60
1200 - 1299	07907	154,85	07932	172,60	07957	189,45
1300 - 1399	07908	161,35	07933	180,40	07958	197,80
1400 - 1499	07909	168,80	07934	188,15	07959	205,35
1500 - 1599	07910	174,65	07935	194,90	07960	213,60
1600 - 1699	07911	181,60	07936	202,45	07961	221,50
1700 - 1799	07912	188,30	07937	210,20	07962	230,45
1800 - 1899	07913	193,90	07938	217,10	07963	238,30
1900 - 1999	07914	200,55	07939	223,95	07964	245,10
2000 - 2099	07915	207,05	07940	231,65	07965	253,40
2100 - 2199	07916	214,30	07941	238,30	07966	261,10
2200 - 2299	07917	220,65	07942	245,65	07967	268,70
2300 - 2399	07918	225,95	07943	252,25	07968	275,20
2400 - 2499	07919	231,20	07944	257,85	07969	281,20
2500 - 2599	07920	236,40	07945	264,10	07970	287,15
2600 - 2699	07921	241,85	07946	270,55	07971	293,50
2700 - 2799	07922	247,10	07947	276,45	07972	299,65
2800 - 2899	07923	252,65	07948	282,55	07973	305,50
2900 - 2999	07924	259,20	07949	288,95	07974	311,85



Aufbauzange

DIXLINK

Zange zum Auf- und Abmontieren der Gliederkeilriemen.

Riemen VEELoS oder MAXI



Ref.	Bezeichnung	Preis
01735	DIXLINK Zange	17.00

Verkaufsbedingungen: Nettopreise.

Vulkanisierzange

VULCOPLAST

Elektrische Zange zum Vulkanisieren der Rundriemen, mit Messer, Transformator und einem Satz Hülsen.



Ref.	Bezeichnung	Preis
16740	Zange	724.00
16770	Satz Hülsen Ø 3	48.00
16741	Satz Hülsen Ø 4	48.00
16742	Satz Hülsen Ø 5	48.00
16743	Satz Hülsen Ø 6	48.00
16744	Satz Hülsen Ø 7	48.00
16745	Satz Hülsen Ø 8	48.00
16746	Satz Hülsen Ø 9	48.00
16747	Satz Hülsen Ø 10	48.00
16748	Satz Hülsen Ø 11	48.00
16749	Satz Hülsen Ø 12	48.00



Verkaufsbedingungen: Nettopreise.

Schneidzange

Guillotinzange für sauberen und regelmäßigen Schnitt von Rundriemen.

Ref.	Bezeichnung	Preis
01770	Zange	24.00



Verkaufsbedingungen: Rabatt 10% für 10 Stücke.

156 Antriebsriemen

Marsch 2024